

	Modelos	40CGN	80CGN	120CGN
Dimensión Exterior	Unidad			
Largo	mm	415	815	1215
Ancho	mm		465	
Alto	mm		216	
Pies Regulables en altura	mm		35	
Peso neto	kg	15	29	61
Dimension Embalaje				
Largo	mm	447	847	1247
Ancho	mm		522	
Alto	mm		234	
Peso Bruto	kg	17	30	38
Dimensión Parrilla				
Largo	mm	400	400+400	400+400+400
Ancho	mm		400	
Alto	mm		40	
Espesor	mm		6	
Material			Fundición	
Tratamiento Superficial			Pavonado	
-				
Dimensión entre Patas				
Largo	mm	326	726	1126
Ancho	mm		322	
Gas Natural a 20 mbar			Inyector de 1.85 mm	
Consumo Calorífico	kW	5.2	10.4	15.6
Caudal	m3/h	0.48	0.96	1.44
Gas G.L.P. a 30/37 mbar			Inyector de 1,20	
Consumo Calorífico	kW	5.4	10.8	16.2
Caudal	kg/h	0.14	0.28	0.42
Gas G.L.P. a 50 mbar			Inyector de 1,05	
Consumo Calorífico	kW	5.7	11.4	17.1
Caudal	kg/h	0.14	0.28	0.42
Valvulas		1	2	3
Tipo de Valvula			Estándar	
Quemadores		1	2	3
Piezos de encendido		1	2	3
Termopar de seguridad			Si	
Tubo entrada gas		Rosca 1/2" gas por la parte trasera del aparato		

BANDEJA FOGON EXTRAIBLE - POSIBILIDAD DE GRASERA Y PLACA ADICIONAL - PIES REGULABLES - TOMA DE GAS POR LA PARTE POSTERIOR

FOTOGRAFÍA MODELO 80CGN

