

Fecha revisión: 07/03/24

X-3 CRISTALIZADOR CASELLI**OBJETO**

Vitrifica y abrillanta a un mismo tiempo. De rápida aplicación. No resbala ni marca las pisadas. De gran resistencia al desgaste. Ideal para pavimentos de mármol y terrazo.

COMPOSICIÓN

Contiene entre otros ingredientes: Igual o superior al 15% pero inferior al 30%: Hexafluorosilicato de magnesio. Inferior al 5%: Tensioactivos catiónicos, Tensioactivos no iónicos, Policarboxilatos, Ácido fosfórico.

MODO DE EMPLEO

El producto debe utilizarse puro. Hay que agitar el producto enérgicamente antes de usarlo. Se deposita en el pavimento una pequeña cantidad de producto y con la máquina de cristalizar provista de lana de acero, se reparte uniformemente con pasadas paralelas e intercruzadas en área de 2 a 3 m², hasta que se seque y salga el brillo deseado. Para mejorar el brillo y la resistencia al tráfico, puede repetirse la operación cuantas veces se desee. Barrer el suelo, para eliminar residuos de lana de acero.

RECOMENDACIONES

Consérvese únicamente en el recipiente de origen. No retornar al envase el producto no utilizado. Preservar del frío. Proteja los zócalos de aluminio. No debe aplicar el producto sobre pavimentos de madera, parquet, cerámica o suelos de plástico.

CARACTERÍSTICAS

pH.....1-2
Color.....Rosa
Densidad.....1,120 ± 0,010 g/ml
OlorCaracterístico
Aspecto.....Líquido fluido